



A T U L A M



## ACTUALITÉ

### ATULAM adhère à la Charte Menuiseries 21

Menuiseries 21 est une Charte de Qualité créée par un groupe d'entreprises de menuiserie adhérant à la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

Ces entreprises ont souhaité mettre en valeur et faire reconnaître leur savoir-faire dans le domaine de la fabrication des fenêtres en bois sur mesure.

Pour cela, elles ont mis en place la Charte de Qualité Menuiseries 21 qui s'appuie sur une expertise de la conformité technique par un organisme indépendant et habilité : le Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA).

Sur le plan environnemental, tous les signataires s'inscrivent dans une démarche de développement durable, avec un engagement de progrès, sur la base de trois indicateurs définis par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

## FENÊTRES ATULAM : l'excellence technique au service de la tradition

Spécialisée dans la production de menuiseries **sur mesure et haut de gamme**, ATULAM propose aujourd'hui la gamme la plus large du marché : 48 mm, 56 mm avec ou sans gueule de loup, 68 mm, coulissants, basculants, portes d'entrée...

Produites à Jarnages dans la Creuse, toutes les menuiseries sont fabriquées « à l'ancienne », et bénéficient de performances exceptionnelles grâce à des équipements de pointe.

A noter tout particulièrement...

- **Les qualités esthétiques** inspirées des fenêtres « Parisiennes » ou de type « Haussmannien » : **gueule de loup**, pareclose moulurée, battement centré, crémonne décorative...
- **L'excellente durabilité** : tous les ouvrants sont assemblés à **double enfourchement** ; les bois utilisés figurent parmi les plus durs et les plus naturellement résistants (Moabi, Chêne Français, Mélèze).
- **Le haut niveau d'isolation**, tant phonique que thermique : toutes les menuiseries sont **certifiées avec un haut niveau d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent** (cf classement AEV) ; les gammes 56 et 68 mm répondent aux contraintes de performances thermiques ( $U_w \leq 1,6$ ) exigées par les règles de **déduction fiscale**.
- **Côté finition, tout est possible** en matière de coloris, même en **version bicolore**, et les options en quincaillerie sont multiples : crémonne en applique, espagnolette...

# TRADILOU & ESTILOU :

## l'élégance d'autrefois alliée à la performance d'aujourd'hui

**A**ppartement de style, belle demeure, site classé... Pour leur offrir le meilleur, ATULAM propose TRADILOU, la haute couture de la menuiserie, avec sa fermeture centrale à mouton et gueule de loup. Très minutieusement étudiée et longuement testée, elle associe l'esthétique des anciennes fenêtres et la performance d'un très haut niveau d'étanchéité à l'eau, l'air et le vent.



### TRADILOU

- Ouvrant à la française deux vantaux avec fermeture centrale à mouton et gueule de loup
- Deux petits bois mortaisés par vantail formant trois carreaux égaux
- Vitrage FE Argon Warm Edge 4/16/4 Uw <= 1,6 (déductible de vos impôts)
- Crémone véritable en applique blanche
- Finition blanche trois couches
- Volets intérieurs en finition blanche posés sur un précadre

*Prix sur devis - Fiche technique détaillée en dernière page*



**E**lle démocratise la fenêtre sur mesure et répond aux attentes de chacun en matière d'esthétique et de performance souhaitée : toutes les solutions d'isolation thermique, phonique ou retardataire d'effraction sont possibles avec le charme des fenêtres d'autrefois.

### ESTILOU

- Ouvrant à la française deux vantaux avec fermeture centrale à mouton et gueule de loup
- Deux petits bois mortaisés par vantail formant trois carreaux égaux
- Vitrage FE Argon Warm Edge 4/16/4 Uw <= 1,6 (déductible de vos impôts)
- Espagnolette à lacets vieil argent
- Finition blanche trois couches

*Prix sur devis - Fiche technique détaillée en dernière page*

# ESTIBELLE & TRIPHONIE :

## deux réalisations contemporaines aux qualités techniques exceptionnelles



**F**ine et élancée, ESTIBELLE bénéficie de la solidité du double enfourchement et de l'épaisseur des montants de 56 mm, de l'esthétique du battement centré, des parecloses et des petits bois moulurés et enfin, de la performance d'isolation par son double joint sur ouvrant.

### ESTIBELLE

- Ouvrant à la française deux vantaux avec battement centré
- Deux petits bois collés par vantail formant trois carreaux égaux
- Vitrage FE Argon Warm Edge 4/16/4  $U_w \leq 1,6$  (déductible de vos impôts)
- Poignée design "Starck"
- Finition blanche trois couches

*Prix sur devis - Fiche technique détaillée en dernière page*

**L**es caractéristiques de l'Estibelle avec un ouvrant encore plus épais (68 mm) pour accueillir un vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur (triple vitrage possible) et profiter ainsi de l'excellence en matière d'isolation.

### TRIPHONIE

- Façade vitrée en Moabi lasuré trois couches
- Triple vitrage FE Argon Warm Edge 4/12/4/12/4  $U_w \leq 1,6$  (déductible de vos impôts)

*Prix sur devis - Fiche technique détaillée en dernière page*



# DÉTAIL DES FICHES TECHNIQUES

TRADILLOU

- Menuiserie à rive droite (ouvrant sur le même plan que le dormant sans recouvrement) avec paumelles entaillées et fermeture centrale à mouton et gueule de loup
- Dormant 78 mm assemblage mécanique vissé et étanché - Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants et sur dormant avec membrane protectrice pelable
- Parecloses et petits bois moulurés
- Jets d'eau à doucines
- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi d'origine certifiée FSC (870 kg /m<sup>3</sup>) ou en chêne de France (700 kg/m<sup>3</sup>) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis
- Vitrage standard FE Argon warm edge 4/16/4 (Uw <= 1,6), toutes options possibles de 4 à 24 mm selon exigences thermiques acoustiques ou retardataire d'effraction souhaitées
- Fermeture par véritable crémone en applique (espagnolette en option)
- 6 formes au choix : cintre anse de panier, plein cintre, cintre surbaissé, coins mouchoirs massifs, triangle, trapèze
- Volets intérieurs en option

ESTILOU

- Menuiserie à recouvrement avec fermeture centrale à mouton et gueule de loup et fiches vissées réglables
- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé - Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants et sur dormant avec membrane protectrice pelable
- Parecloses et petits bois moulurés
- Jets d'eau arrondis (à doucines en option)
- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi d'origine certifiée FSC (870 kg /m<sup>3</sup>) ou en chêne de France (700 kg/m<sup>3</sup>) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis
- Vitrage standard FE Argon warm edge 4/16/4 (Uw <= 1,6), toutes options possibles de 4 à 24 mm selon exigences thermiques acoustiques ou retardataire d'effraction souhaitées
- Fermeture par véritable crémone en applique (espagnolette en option)
- 6 formes au choix : cintre anse de panier, plein cintre, cintre surbaissé, coins mouchoirs massifs, triangle, trapèze
- Volets intérieurs en option

ESTIBELLE

- Menuiserie à recouvrement et fiches vissées réglables
- Dormant 56 mm assemblage mécanique vissé et étanché - Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants
- Parecloses et petits bois moulurés
- Jets d'eau arrondis (à doucines en option)
- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi d'origine certifiée FSC (870 kg /m<sup>3</sup>) ou en chêne de France (700 kg/m<sup>3</sup>) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis
- Vitrage standard FE Argon warm edge 4/16/4 (Uw <= 1,6), toutes options possibles de 4 à 24 mm selon exigences thermiques acoustiques ou retardataire d'effraction souhaitées
- Fermeture par crémone encastrée - Poignée béquille ton Alu en standard (crémone en applique décorative en option)
- Types d'ouverture possibles : à la française, à l'anglaise (ouverture vers l'extérieur), en oscillo battant, à soufflet
- 6 formes au choix : cintre anse de panier, plein cintre, cintre surbaissé, coins mouchoirs massifs, triangle, trapèze
- Volets intérieurs en option

TRIPHONIE

- Menuiserie à recouvrement et fiches vissées réglables
- Dormant 68 mm assemblage mécanique vissé et étanché - Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants
- Parecloses et petits bois moulurés
- Jets d'eau arrondis (à doucines en option)
- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi d'origine certifiée FSC (870 kg /m<sup>3</sup>) ou en chêne de France (700 kg/m<sup>3</sup>) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis
- Vitrage standard FE Argon warm edge 4/16/4 (Uw <= 1,6), toutes options possibles de 4 à 36 mm selon exigences thermiques acoustiques ou retardataire d'effraction souhaitées - triple vitrage possible
- Fermeture par crémone encastrée - Poignée béquille ton Alu en standard (crémone en applique décorative en option)
- Types d'ouverture possibles : à la française, à l'anglaise (ouverture vers l'extérieur), en oscillo battant, à soufflet
- 6 formes au choix : cintre anse de panier, plein cintre, cintre surbaissé, coins mouchoirs massifs, triangle, trapèze
- Volets intérieurs en option

Visuels disponibles sur simple demande

CONTACTS PRESSE : VIANOVA CORELA

Christine Dychus

Tél : 01 53 32 28 76 - [dychus@vianova-rp.com](mailto:dychus@vianova-rp.com)

Elisabeth Pons

Tél : 01 53 32 28 44 - [pons@vianova-rp.com](mailto:pons@vianova-rp.com)

ATULAM

La Roussille

23140 Jarnages

Tél : 05 55 80 90 39

[www.atulam.fr](http://www.atulam.fr)

