

## NEWSLETTER ATULAM – Janvier 2010



### TARIFS : PORTES ET FENETRES 2010

Comme nous vous en informions dans notre précédente newsletter, nous procédons, après une année 2009 sans modification tarifaire, à une augmentation générale de nos prix catalogue de +3,5% à partir du 1er janvier 2010. Notre forfait de coût administratif, de transport et de traitement des déchets passe quant à lui de 15 à 17 euros HT.

Vous trouverez ci-après les fichiers pdf de nos nouveaux tarifs « Portes » et « Fenêtres ». Par ailleurs, un exemplaire papier vous sera envoyé en fin de semaine prochaine.

#### Tarif Fenêtres

<http://demo.ovh.com/fr/5fc0f6a881b0ed1d927fafcddd1cc1af/>

#### Tarif Portes

<http://demo.ovh.com/fr/1455a2dbfac0908356b4bc721ff6eadb/>

### ATULAM à votre rencontre sur les SALONS PROFESSIONNELS 2010

- Aquibat à Bordeaux du 10 au 12 mars 2010
- Norbat à Lille du 24 au 26 mars 2010
- Equip'baie à Paris du 16 au 19 novembre 2010
- Artibat à Rennes du 1er au 3 décembre 2010

**LES VITRAGES de notre gamme en 68 mm**

Nos modèles ESTIBELLE 68 et TRADILOU 68 sont présentés avec une épaisseur d'ouvrant de 68 mm offrant de nombreuses possibilités de vitrages :

#### Performance thermique renforcée

- Avec le « 10 / 20 / 4 » : vous avez 20 mm d'air entre les 2 vitres pour un  $U_w$  de 1,5 (performances certifiées FCBA sur un modèle 2 vantaux en bois exotique).
- Avec le triple vitrage « 4 / 12 / 4 / 12 / 4 » : vous descendez à 1,3 pour la même menuiserie.

#### Couplage performances thermique et acoustique

- Avec le « FA 44<sup>2</sup> / 16 / 10 » : vous cumulez performance thermique ( $U_w = 1,5$ ) et performance acoustique ( $R_w = 44$  db) grâce au feuilleté acoustique 44<sup>2</sup>.

#### Couplage performances thermique, acoustique et retardataire d'effraction

- Avec le « FA 44<sup>2</sup> / 16 / Feuilleté 55<sup>2</sup> » : vous cumulez performance thermique ( $U_w = 1,5$ ), performance acoustique ( $R_w = 45$  db) et retardataire d'effraction grâce au feuilleté 55<sup>2</sup>.

Bien entendu, tous nos vitrages sont en standard VITR (Vitrage à Isolation Thermique Renforcée) et bénéficient de :

- Une lame d'air de gaz Argon entre les vitrages (3 fois plus isolant que l'air ambiant).
- Un traitement de la face intérieure côté habitation qui réfléchit les infrarouges thermiques et limite les déperditions de chaleur par rayonnement.
- Un intercalaire dit « warm edge » entre chaque vitre qui interrompt les ponts thermiques aux bords des vitres.

## **ESSENCE de BOIS et FINITION : le MELEZE en BLANC 3 COUCHES A LA COTE !**

Vos clients vous demandent de concilier esthétique et chaleur du Bois, hautes performances thermiques, considérations écologiques et bien sûr durabilité et entretien aisé ? Pensez à leur proposer le mélèze en Blanc 3 couches. Ce bois offre les meilleures performances en matière d'isolation thermique et provient de forêts européennes durablement gérées. En finition blanche 3 couches, il aura une excellente durabilité dans le temps et laissera par ailleurs apparaître son veinage naturel.

## **RAPPEL : VOS PHOTOS DE REALISATIONS NOUS INTERESSENT**

Pour mieux vous aider à convaincre et séduire vos clients nous vous invitons à nous faire parvenir des photos de vos réalisations avec nos menuiseries si vous en avez, ou à nous communiquer les coordonnées de vos clients à contacter pour y envoyer un photographe

si vous jugez la réalisation intéressante.

**Revue de Presse : retrouvez tous les articles de presse qui mentionnent les menuiseries Atulam en cliquant sur [www.atulam.fr](http://www.atulam.fr)**  
<<http://www.atulam.fr/>>

Zoom sur Atulam dans « Stores et Fermetures », le nouveau partenariat d'Atulam avec la Fondation du Patrimoine à travers la presse régionale et spécialisée, La Tradilou d'Atulam avec volets intérieurs dans CDECO...

### **En bref, les « Bons à savoir » :**

Ÿ Pour faciliter l'ajustement de vos fenêtres Atulam, vous pouvez demander en option les fiches Exacta à réglage tridimensionnel qui sont proposées avec des caches fiches blancs, noirs, Vieil Argent ou Laiton Vieilli.

Ÿ L'attestation de garantie décennale **Atulam 2010** est disponible (en ligne sur notre site internet).

Ÿ Lors de l'établissement de vos commandes, n'oubliez pas de préciser s'il s'agit d'une suite de chantier. Cela permettra à nos techniciens de bien reprendre les caractéristiques du chantier précédent et de garantir l'homogénéité globale du chantier.

Ÿ Nous vous rappelons que la codification B2C correspond à 2 couches d'impression et qu'il est alors nécessaire à vous ou à votre client final de réaliser la dernière couche de finition après égrenage.

Ÿ Nous vous proposons dans notre catalogue Portes, une gamme de « portes fermières ». Nous attirons votre attention sur la particularité de ces modèles. En effet, ces portes se composent d'une partie haute et d'une partie basse indépendantes l'une de l'autre. Le système de fermeture est positionné sur la partie haute, la partie basse peut toutefois être ouverte ou fermée par simple traction grâce à la gâche à ressort dont elle est pourvue.

**Et toujours plus d'infos sur :** <http://www.atulam.fr>  
<http://www.atulam.fr/>