

GAMME COMPLÉMENTAIRE



BASCULANT

Pivotant sur un axe horizontal, le battant du basculant crée deux ouvertures permettant la circulation de l'air assurant la ventilation de votre pièce. Idéal pour apporter de la lumière dans les pièces exigües, ce système d'ouverture sans débattement optimise votre espace de vie. Il est ainsi très utilisé pour les pièces aménagées dans les combles.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Basculant - 56 mm - Double joint sur ouvrant
- Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge ou mélèze de Sibérie
- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrant 56 mm assemblage à **double enfourchement**
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants
- Vitrage 4/16/4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir) en standard, options possibles jusqu'à 24 mm
- Fermeture par crémone encastrée
- Ferrage par pivot avec arrêt à 25° et blocage à 180° par boutons poussoirs (finition teinte champagne)
- Pareclosés et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)
- Dos de feuillure à doucine (option possible avec pente à 15° ou 45°)



FENÊTRE À GUILLOTINE

Idéale pour optimiser l'espace, la fenêtre à guillotine s'ouvre et se ferme grâce au coulissement vertical de ses battants. Typiquement utilisée dans les cuisines, elle solutionne les problèmes d'ouverture de fenêtre devant les éviers : aucun battant ne vient se heurter à la robinetterie.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge ou mélèze de Sibérie
- Dormant assemblage mécanique vissé
- Ouvrants assemblage **double enfourchement**
- Réalisable en 56 mm et 68 mm
- Quincaillerie blanc ou brun
- Ressorts encastrés dans le dormant

56 mm

- 1 ouvrant de 56 mm – dormant de 152 mm
- 2 ouvrants de 56 mm – dormant de 160 mm
- Vitrage 4/16/4 ITR en standard, options possibles jusqu'à 24 mm

68 mm

- 1 ouvrant de 68 mm – dormant de 164 mm
- 2 ouvrants de 68 mm - dormant de 172 mm
- Vitrage 4/18/4 en standard, options possibles jusqu'à 36mm

sur étude



FENÊTRE A FLEAU

La fenêtre à fléau donne à votre demeure un air d'antan. Inspirée de notre modèle Tradilou (de conception à rive droite avec fermeture mouton et gueule de loup), la fenêtre s'ouvre et se ferme en faisant pivoter le fléau de bois.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisable en chêne et bois exotique
- Modèle Tradilou 56mm ou 68 mm
- Fermeture par une pièce de bois centrale (le fléau) prise sur un cavalier haut et bas

sur étude





HOUTEAU

Menuiserie de forme triangulaire, le houteau est utilisé comme fenêtre de toit pour apporter de la lumière dans les pièces mansardées.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge ou mélèze de Sibérie
- Dormant 53 mm et Ouvrant 56 mm
- Simple joint
- Vitrage 4/16/4 ITR (Faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir en standard)
- Réalisable en fixe ou abattant

sur étude



ŒIL DE BŒUF

Menuiserie très ancienne, les origines de l'œil de bœuf remontent au XVI^e siècle. D'abord utilisé sur les bâtiments religieux comme les églises et cathédrales, il est ensuite repris dans l'architecture civile pour les maisons bourgeoises. Aujourd'hui, il séduit par sa forme originale et devient un élément design dans l'architecture contemporaine. Il permet de créer un puits de lumière et de ventiler votre pièce si vous optez pour la version ouvrante.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre ou bois exotique rouge
- Ouvrant et dormant : 46 mm pour l'œil de bœuf ouvrant
- Dormant : 53 mm pour l'œil de bœuf fixe
- Vitrage 4/16/4 ITR (Faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir) en standard
- Réalisable sur fixe, basculant ou en ouvrant à la française

sur étude

